

	Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ)	Classificação de Risco: 4 – Extremo 3 – Alto 2 – Moderado 1 – Leve 0 – Sem risco	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">Fogo</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td rowspan="2" style="vertical-align: middle;">Reatividade Especial</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Saúd</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> </table>	Fogo	4	1	Reatividade Especial	Saúd	2	1
Fogo	4	1	Reatividade Especial							
Saúd	2	1								

Seção 1 – Identificação

Fornecedor: FBS Produtos Químicos Ltda.

Telefone: (15) 3281-2772

Nome do Produto: FBS – F1001

Descrição: Lubrificante especial para limitadores de porta e outros.

Departamento: Técnico

Data de Emissão: 26/08/2008

Componentes: Óleo sintético, aditivos especiais, sílica, propelente e solvente clorados.

Dados Físicos:

Ponto de Ebulição:	130°C
Ponto de Fusão:	-30°C
Consistência NLGI:	__x__
Penetração DIN 51804:	__x__
Ponto de Gota:	__x__
Solubilidade:	Insolúvel em água
Cor:	Branca
Odor:	Característico
Estado Físico:	Líquido

Perigos ao Fogo

Ponto de Fulgor:	150°C
Meios para Extinção:	Extintor pó químico seco
Riscos incomuns de fogo e explosão	Expor ao oxigênio puro

Perigos a Saúde

Contato com os Olhos

Contato com a Pele

Inalação

Ingestão

Lavar com água corrente em abundância e procurar ajuda médica

Inofensivo

Evitar por tempo longo

Procurar um médico

Dados para Proteção Pessoal

Usar Equipamentos de Proteção – Luvas e Óculos

Precauções

Manipular de acordo com as normas de segurança.

Sugestão para Primeiros Socorros

- Não há perigo na inalação;
- Trocar de roupa e lavar com água e sabão no caso de contato prolongado;
- Não provocar vômito no caso de ingestão e chamar um médico.

Procedimentos para Vazamentos ou Derramamentos

Medidas a serem tomadas – Estancar o vazamento e usar pó de serragem ou areia, ou outro material absorvente.

Método de descarte – Aterro Sanitário.

Armazenagem e Rotulação

Armazenar em lugar fresco e arejado.

Verificar o prazo de validade do produto.

Informações Toxicológicas

Evitar exposição para crianças e animais.

Uso exclusivo para profissionais da área de lubrificantes.

Informações Adicionais

Contém aditivos sintéticos.

N. A. – Não Aplicável

T – Valor TETO

Data: 26/08/2008

Visto Departamento



Preparado por
Nagano

FICHA DE EMERGÊNCIA

TEL: (15) 3281 2772
FAX: (15) 3281 2809
0800-118270 – ABQUIM 24 HRS
0800111767 – S.O.S COTEC

NOME APROPRIADO PARA
EMBARQUE

TÉCNICO: AEROSSÓIS
COMERCIAL: FBS F1001

NÚMERO DE RISCO: 23
NUMERO DA ONU: 1950
CLASSE OU SUBCLASSE DE RISCO: 2,1
DESCRIÇÃO DA CLASSE OU
SUB-CLASSE DE RISCO: **GÁS INFLAMÁVEL**

Aspecto: Aerossol **Cor:** Branca **Odor:** Característico **GRUPO DE EMBALAGEM:** II

EPI: Luva e capacete de boa resistência, óculos de segurança, peça semifacial com filtro VO.

RISCOS

FOGO: Em caso de incêndio podem liberar CO, hidrocarbonetos. Não inalar os gases.
Ponto de Fulgor: >150 conc. (°C) Lim. Explos. Inf.: n. d. –
Lim. Explos. Sup.: n. d. –

SAÚDE: O contato intenso e prolongado com a pele pode causar irritação.

MEIO AMBIENTE: Evitar liberar o produto no meio ambiente. Não jogar em cursos de água e redes de esgoto.

EM CASO DE ACIDENTE

VAZAMENTO: Recolher mecanicamente e eliminar todo o material impregnado conforme as prescrições.

FOGO: **Indicados:** Água pulverizada, espuma, pó seco, dióxido de carbono.
Contra Indicados: Jato de água de grande volume.

POLUIÇÃO: É improvável a toxicidade aquática devido a insolubilidade. Evitar liberar o produto no meio ambiente (indicações referente ao agente ativo do aerossol.)

ENVOLVIMENTO DE PESSOAS: **Inalação:** Remover a vítima para local arejado.
Pele: Eliminar lavando com sabão e muita água.
Olhos: Enxaguar com muita água.
Ingestão: Não provocar vômito. Consultar um médico.

INFORMAÇÕES AO MÉDICO: Tratar sintomaticamente.

OBSERVAÇÕES: As instruções ao motorista em caso de emergência encontram-se descritas exclusivamente no envelope para o transporte.