


	<b>Ficha de Emergência</b>	
<b>Fornecedores</b> FBS – Produtos Químicos Ltda.	<b>Nome do Produto</b>	
	<b>Comercial :</b> FBS TD 505 <b>Técnico:</b> Pasta de silicone.	
<b>Aspecto:</b> Branca translúcida, sem odor.		
<b>Riscos</b>		
<b>Fogo:</b> Não é inflamável.		
<b>Saúde:</b> Não é tóxica.		
<b>Meio Ambiente:</b> Pode contaminar água e solo.		
<b>EM CASO DE ACIDENTE</b>		
<b>Se Isto Ocorrer</b>	<b>Faça Isto</b>	
 VAZAMENTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Impeça que o produto atinja cursos d`água e galerias pluviais.</li> <li>- Contenha o derramamento e remova o produto com material absorvente com serragem ou espuma apropriada.</li> </ul>	
 FOGO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Não é inflamável.</li> <li>- Em caso de incêndio use extintor classe “C”.</li> </ul>	
<b>Poluição</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Evite que o produto atinja cursos d`água, galerias pluviais ou se deposite no solo.</li> </ul>	
 Envolvimento de Pessoas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Em caso de ingestão acidental, procure um médico imediatamente.</li> </ul>	
<b>Informações ao Médico.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Produto à base de polimetilsiloxanes (silicone) e espessante.</li> </ul>	
<b>Informações e Cuidados Especiais</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizar EPIs ao manipular qualquer produto químico.</li> </ul>	

	<b>Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ)</b>	Classificação de Risco: 4 – Extremo 3 – Alto 2 – Moderado 1 – Leve 0 – Sem risco <table border="1" style="float: right; margin-left: 20px;"> <tr> <td style="padding: 2px;"><b>Fogo</b></td> <td style="padding: 2px; text-align: center;">1</td> <td style="padding: 2px; text-align: center;">0</td> <td style="padding: 2px;"><b>Reatividade</b></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;"><b>Saúde</b></td> <td style="padding: 2px; text-align: center;">0</td> <td style="padding: 2px; text-align: center;">0</td> <td style="padding: 2px;"><b>Especial</b></td> </tr> </table>	<b>Fogo</b>	1	0	<b>Reatividade</b>	<b>Saúde</b>	0	0	<b>Especial</b>
<b>Fogo</b>	1	0	<b>Reatividade</b>							
<b>Saúde</b>	0	0	<b>Especial</b>							

### Seção 1 - Identificação

**Fornecedor:** FBS Produtos Químicos Ltda.

**Telefone:** (15) 3281-2772

**Nome do Produto:** FBS TD 505

**Descrição:** Pasta de silicone para lubrificação de plásticos e borrachas.

**Departamento:** Técnico

**Data de Emissão:** 20/03/2008

**Componentes:** Produto à base de polimetilsiloxanes (silicone) e espessante.

#### Dados Físicos:

Ponto de Ebulição	200°C
Ponto de Fusão:	-25°C
Consistência NLGI	2
Penetração DIN 51804	265/295
Ponto de Gota	S.P.G
Solubilidade	Insolúvel
Cor	Translúcida
Odor	Característico
Estado Físico	Pastoso

#### Perigos Ao Fogo

Ponto de Fulgor	200°C
Meios para Extinção	Extintor pó químico seco
Riscos incomuns de fogo e explosão	Expor ao oxigênio puro

## Perigos a Saúde

**Contato com os Olhos**

Lavar com água corrente em abundância e procurar um médico.

**Contato com a Pele**

Inofensivo

**Inalação**

Evitar por tempo longo

**Ingestão**

Procurar um médico

## Dados para Proteção Pessoal

Usar Equipamentos de Proteção – Luvas e Óculos

## Precauções

Manipular de Acordo com as normas de Segurança.

## Sugestão para Primeiros Socorros

- Não há perigo na inalação;
- Trocar de Roupa e lavar com água e sabão no caso de contato prolongado;
- Provocar vômito no caso de ingestão e chamar um médico.

## Procedimentos para vazamentos ou derramamentos

**Medidas a Serem Tomadas** – Estancar o vazamento e usar pó de serragem ou areia, ou outro material absorvente.

**Método de Descarte** – Aterro Sanitário.

## Armazenagem e rotulação

Armazenar em lugar fresco e arejado.

Verificar o prazo de validade do produto.

## Informações Toxicológicas

Evitar exposição para crianças e animais.

Uso exclusivo para profissionais da área de lubrificantes.

## Informações Adicionais

Contém Aditivos Sintéticos.

N.A – Não Aplicável

**Data:** 20/03/08

**Visto Departamento**



**Preparado por  
Nagano**

**T** – Valor TETO