



# Lubrificantes Especiais

## FBS - GEARING

FBS – GEARING foi especialmente desenvolvido para a lubrificação de engrenagens abertas, cremalheiras, coroas, correntes.

Essa é uma graxa especial contendo VISCOSE (um elemento formulado pelo nosso laboratório), de propriedades altamente viscosas, que mantêm a graxa nos dentes das engrenagens, mesmo sob a ação de cargas elevadas, não sendo expulsa durante o contato existente entre os dentes das engrenagens.

FBS – GEARING é mais limpa para manusear-se do que os produtos convencionais. Não é preciso pré aquecê-la antes de usar e pode-se aplicá-la à mão, com pincel ou pistola de pressão. Seu uso resulta num coeficiente de baixo atrito, desgaste mínimo e alta capacidade de proteção às peças em funcionamento.

Indicado para todos os tipos de indústrias especialmente papel celulose, frigoríficos e refinarias.

## Características Técnicas

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Cor .....                          | Preto         |
| Ponto de Gota .....                | 190°C         |
| Temperatura de Trabalho .....      | -10°C a 120°C |
| Penetração Trabalhada à 25°C ..... | 310/340       |
| Consistência NLGI .....            | 0, 1 ou 2     |